

Bijlage handleiding Prometheus Pro-1

Handleiding voor Pro-1 met regelaar van het type HANYOUNG NUX AX4

Invoeren van de eindtemperatuur:

1. Zet de driestanden schakelaar op "display"
2. Houd nu een aantal seconden de 'MODE' toets ingedrukt. In het display verandert de actuele oventemperatuur in 'Su'.
3. Druk op de '<'-toets, het laatste getal van de eindtemperatuur gaat nu knipperen. Deze kunt u nu wijzigen met de '^' en de 'v'-toetsen.
4. Druk nu nogmaals op de '<'-toets, het middelste getal van de eindtemperatuur gaat nu knipperen. Deze kunt u nu wijzigen met de '^' en 'v'-toetsen.
5. Druk nu nogmaals op de '<'-toets, het eerste getal van de eindtemperatuur gaat nu knipperen. Deze kunt u nu wijzigen van de '^' en 'v'-toetsen.
6. Als u klaar bent met het invoeren van de eindtemperatuur, houdt u weer een aantal seconden de 'mode'-toets ingedrukt. Totdat de actuele oventemperatuur weer in beeld staat.
7. Zet de driestanden schakelaar op 'heater'. De oven gaat nu opstoken naar de door u ingevoerde eindtemperatuur.

Zilverklei kunt u verwarmen tot 800 - 820 graden en dan eventueel de eindtijd vasthouden voor een bepaalde tijd.

Bronsklei stoken in de Pro-1 oven in een gesloten pannetje (b.v. van gebakken klei) met kool tot 380 graden en vervolgens 1 uur pendelen.

(Het gaat erom dat de eerste stookfase langzaam gebeurt en dit is een manier om het proces gecontroleerd te laten verlopen.)

Vervolgens kunt u de oven opstoken tot de gewenste temperatuur.

