

ELEKTRO-TOPLADER

HAUBENÖFEN

ELEKTRO-KAMMERÖFEN

ERGO LOAD SYSTEM - ELS

Serie ECOTOP	Serie TE-MCC+	Serie TE-S	Serie TE-Q und BT	Serie HE	Serie KE-B	Serie KE-B	Serie KE-N	Serie KE-S	Serie KE-SH	Serie ELS-N	Serie ELS-S
Ecotop 20 Innenmaß: Ø 330 x 230 mm Leistung: 2,3 kW / 10 A Ecotop 43 L Innenmaß: Ø 400 x 340 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A Ecotop 50 Innenmaß: Ø 400 x 380 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Ecotop 50 S Innenmaß: Ø 400 x 380 mm Leistung: 4,5 kW / 6,5 A Ecotop 60 L Innenmaß: Ø 400 x 450 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A Ecotop 60 Innenmaß: Ø 400 x 450 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Ecotop 60 S Innenmaß: Ø 400 x 450 mm Leistung: 5,0 kW / 7,5 A	TE 75 MCC+ Innenmaß: Ø 470 x 460 mm Leistung: 6 kW / 13 A TE 100 MCC+ Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 7 kW / 15 A TE 110 MCC+ Innenmaß: Ø 470 x 680 mm Leistung: 9 kW / 13 A TE 130 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 460 mm Leistung: 7,3 kW / 16 A TE 150 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 680 mm Leistung: 10,5 kW / 15 A TE 190 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A TE 200 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 460 mm Leistung: 9,2 kW / 20 A TE 300 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 680 mm Leistung: 13,8 kW / 20 A	TE 80 S Innenmaß: Ø 450 x 460 mm Leistung: 6 kW / 13 A TE 95 S Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 7,3 kW / 16 A TE 100 S Innenmaß: Ø 450 x 610 mm Leistung: 9 kW / 13 A TE 130 S Innenmaß: Ø 610 x 460 mm Leistung: 8,8 kW / 19 A TE 145 S Innenmaß: Ø 520 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A TE 165 S Innenmaß: 730 x 630 x 460 mm Leistung: 10 kW / 22 A TE 200 S Innenmaß: Ø 740 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 19 A TE 250 S Innenmaß: 730 x 630 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A TE 300 S Innenmaß: 840 x 640 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A	TE 10 Q Innenmaß: 180 x 230 x 230 mm Leistung: 1,8 kW / 8 A TE 35 Q Innenmaß: 380 x 380 x 230 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A TE 50 QN Innenmaß: 380 x 380 x 340 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A TE 50 QS Innenmaß: 380 x 380 x 340 mm Leistung: 5 kW / 11 A TE 70 QT Innenmaß: 410 x 410 x 420 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A TE 70 QT-S Innenmaß: 410 x 410 x 420 mm Leistung: 6 kW / 13 A TE 110 QT Innenmaß: 450 x 450 x 530 mm Leistung: 9 kW / 13 A BT 300 Innenmaß: 920 x 570 x 610 mm Leistung: 15 kW / 25 A BT 500 Innenmaß: 1150 x 650 x 690 mm Leistung: 24 kW / 34 A	HE 200 Innenmaß: Ø 610 x 680 mm Leistung: 13 kW / 19 A HE 250 Innenmaß: 640 x 730 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A HE 260 Innenmaß: Ø 610 x 910 mm Leistung: 18 kW / 25 A HE 300 Innenmaß: 640 x 840 x 680 mm Leistung: 17 kW / 24 A HE 330 Innenmaß: 640 x 730 x 910 mm Leistung: 20 kW / 30 A HE 400 Innenmaß: 640 x 840 x 910 mm Leistung: 22 kW / 32 A	KE 35 B Innenmaß: 340 x 340 x 340 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A KE 65 B eco Innenmaß: 380 x 380 x 450 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A KE 65 B Innenmaß: 380 x 380 x 450 mm Leistung: 5,5 kW / 12 A	KE 105 B Innenmaß: 450 x 410 x 570 mm Leistung: 7 kW / 16 A KE 130 B Innenmaß: 450 x 450 x 640 mm Leistung: 9 kW / 16 A KE 170 B Innenmaß: 450 x 530 x 720 mm Leistung: 9 kW / 16 A KE 210 B Innenmaß: 450 x 640 x 720 mm Leistung: 11 kW / 16 A	KE 100 N Innenmaß: 410 x 480 x 530 mm Leistung: 6,6 kW / 10 A KE 150 N Innenmaß: 460 x 480 x 680 mm Leistung: 9 kW / 13 A KE 200 N Innenmaß: 460 x 640 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A KE 250 N Innenmaß: 530 x 640 x 760 mm Leistung: 13,5 kW / 20 A KE 330 N Innenmaß: 590 x 720 x 790 mm Leistung: 16,5 kW / 25 A KE 480 N Innenmaß: 640 x 770 x 980 mm Leistung: 22 kW / 32 A	KE 100 S Innenmaß: 410 x 470 x 540 mm Leistung: 8 kW / 12 A KE 150 S Innenmaß: 460 x 470 x 690 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A KE 200 S Innenmaß: 460 x 630 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 20 A KE 250 S Innenmaß: 540 x 630 x 760 mm Leistung: 16,5 kW / 25 A KE 330 S Innenmaß: 590 x 720 x 800 mm Leistung: 22 kW / 32 A KE 480 S Innenmaß: 640 x 770 x 1020 mm Leistung: 32 kW / 47 A KE 600 S Innenmaß: 720 x 870 x 1020 mm Leistung: 40 kW / 59 A KE 750 S Innenmaß: 720 x 1100 x 1030 mm Leistung: 50 kW / 73 A KE 1000 S Innenmaß: 920 x 1070 x 1140 mm Leistung: 70 kW / 100 A	KE 100 SH Innenmaß: 410 x 480 x 530 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A KE 150 SH Innenmaß: 460 x 475 x 680 mm Leistung: 15 kW / 22 A KE 200 SH Innenmaß: 460 x 640 x 680 mm Leistung: 18 kW / 26 A KE 250 SH Innenmaß: 520 x 630 x 770 mm Leistung: 24 kW / 35 A KE 330 SH Innenmaß: 580 x 710 x 800 mm Leistung: 32 kW / 47 A KE 480 SH Innenmaß: 630 x 770 x 995 mm Leistung: 40 kW / 58 A	ELS 150 N Innenmaß: 460 x 460 x 680 mm Leistung: 9 kW / 13 A ELS 200 N Innenmaß: 460 x 620 x 680 mm Leistung: 11 kW / 16 A	ELS 150 S Innenmaß: 460 x 460 x 680 mm Leistung: 10,5 kW / 16 A ELS 200 S Innenmaß: 460 x 620 x 680 mm Leistung: 13,2 kW / 20 A ELS 330 S Innenmaß: 590 x 720 x 800 mm Leistung: 22 kW / 32 A ELS 480 S Innenmaß: 640 x 770 x 995 mm Leistung: 32 kW / 47 A ELS 750 S Innenmaß: 720 x 1100 x 1030 mm Leistung: 50 kW / 73 A ELS 1000 S Innenmaß: 920 x 1060 x 1145 mm Leistung: 70 kW / 100 A

GAS-BRENNÖFEN

RAKU-BRENNÖFEN

ELEKTRO-FUSINGÖFEN

MASCHINEN UND GERÄTE

Serie TG	Serie KG	Serie TR	Serie KR	Serie TE MCC+ DH	Serie Fusing	Serie FE	Serie FE	Serie HMT	Serie TS	Serie PW	Serie SK
TG 80 Innenmaß: 520 x 500 x 450 mm Leistung: 20 kW TG 170 Innenmaß: 650 x 640 x 530 mm Leistung: 40 kW TG 220 Innenmaß: 650 x 640 x 690 mm Leistung: 40 kW TG 270 Innenmaß: 770 x 640 x 690 mm Leistung: 40 kW	KG 250 A Innenmaß: 540 x 670 x 760 mm Leistung: 40 kW KG 340 A Innenmaß: 700 x 760 x 760 mm Leistung: 80 kW KG 500 A Innenmaß: 610 x 870 x 980 mm Leistung: 80 kW KG 750 A Innenmaß: 830 x 890 x 1140 mm Leistung: 80 kW KG 1000 A Innenmaß: 830 x 1050 x 1210 mm Leistung: 120 kW	TR 44 Innenmaß: 400 x 400 x 350 mm Leistung: 30 kW TR 80 Innenmaß: 460 x 460 x 500 mm Leistung: 30 kW TR 80 Vario Innenmaß: 460 x 460 x 500 mm Leistung: 30 kW TR 170 Innenmaß: 610 x 610 x 580 mm Leistung: 30 kW	KR 70 Innenmaß: 400 x 450 x 430 mm Leistung: 30 kW KR 150 Innenmaß: 610 x 570 x 510 mm Leistung: 30 kW	TE 75 MCC+ Innenmaß: Ø 470 x 460 mm Leistung: 9 kW / 13 A TE 100 MCC+ Innenmaß: Ø 520 x 460 mm Leistung: 10,5 kW / 15 A TE 130 MCC+ Innenmaß: Ø 590 x 460 mm Leistung: 8,8 kW / 16 A TE 200 MCC+ Innenmaß: Ø 740 x 460 mm Leistung: 12,5 kW / 20 A	Fusing 40 L Innenmaß: 500 x 400 x 210 mm Leistung: 2,9 kW / 13 A Fusing 40 Innenmaß: 500 x 400 x 210 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A Fusing 230 Innenmaß: 1020 x 660 x 320 mm Leistung: 11 kW / 16 A	FE 75 Innenmaß: 520 x 520 x 300 mm Leistung: 3,6 kW / 16 A FE 100 S Innenmaß: 520 x 520 x 380 mm Leistung: 7 kW / 10 A	FE 250 Innenmaß: 1100 x 600 x 410 mm Leistung: 11 kW / 16 A FE 460 Innenmaß: 1200 x 950 x 410 mm Leistung: 11 kW / 16 A FE 600 Innenmaß: 1700 x 850 x 410 mm Leistung: 15 kW / 22 A FE 1000 N/S Innenmaß: 2200 x 1200 x 410 mm Leistung -N: 22 kW / 32 A Leistung -S: 30 kW / 43 A FE 1800 Innenmaß: 3050 x 1550 x 410 mm Leistung: 43 kW / 63 A	Serie RSN und RSH Ränderscheiben	Serie SRS und SRS H Standränderscheiben	Serie AB Absatzbecken	Serie SK Spritzkabine Besatzplatten Sets inkl. Hohlstützen

MESS- UND REGELTECHNIK

GAS-BRENNER

WEITERE INFORMATIONEN

TC 304 Keramik, Labor 5 Programme, 2 Segmente	TC 507 Keramik, Labor, Fusing 98 Programme, 48 Segmente, 2 Events	ST 410 Keramik, Labor, Fusing 16 Programme, 32 Segmente, USB Messwertfassung	ST 630 Keramik, Labor, Fusing 32 Programme, 32 Segmente, 3 Zonen, 2 Events, USB Messwertfassung	ROHDEgraph Grafische Aufbereitung von Brennkurven, Übernahme der Regler- daten via USB	ROHDEAPP Steuern und Überwachen von Bränden, sowie Visualisierung von Brennkurven	GAS Brenner Extrem leiser und effizienter 20 kW Mitteldruckbrenner	ERD GAS Brenner Extrem leiser und leistungsstarker 20 kW-Mitteldruckbrenner (LPG)	RAKU Brenner Extrem leiser und gut regulierbarer 30 kW-Hochleistungsbrenner	Technische Änderungen sowie Maßabweichungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Alle abgebildeten Brennöfen, Maschinen und Regelanlagen sind beispielhafte Ab- bildungen für die jeweiligen Serien. Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhändler, auf unserer Website oder direkt bei uns. Stand: 12/2018 Artikelnummer: 707085	ROHDE Helmut Rohde GmbH Ried 9 83134 Prutting Telefon +49 8036 674976-10 Telefax +49 8036 674976-19 info@rohde-online.net www.rohde-online.net
--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--