

Kammeröfen mit Schubladenauszug



NW 440



NW 300

NW 300 - NW 660

Die Modellreihe NW verbindet die überzeugenden Qualitätsvorteile der bewährten Modelle N 100 - N 660 und zeichnet sich durch ein besonderes Produktmerkmal aus, welches die Chargierung erheblich vereinfacht.

Über einen Schubladenmechanismus kann der Ofenboden bequem aus dem Ofen herausgezogen werden. Der freie Zugang vor dem Ofen erlaubt einen vereinfachten Besatz Chargierung des Ofens.

Bei der Chargierhöhe stehen ergonomische Gesichtspunkte im Vordergrund. Die verbesserte Übersicht beim Beladen ermöglicht außerdem einen dichteren Besatz des Ofens.

Alle weiteren Pluspunkte der bekannten Kammeröfen sind auch bei der Serie NW 300 ff. inklusive wie z.B.

- Energiesparende Isolierung
- Fünfseitige Beheizung
- Geräuscharme und schnelle Schaltung der Heizung über Halbleiterrelais
- Intuitiv zu bedienender Controller in der Tür für eine platzsparende Aufstellung
- Schutz der Bodenheizung durch SIC Plattenabdeckung mit ebener Stapelaufflage
- Selbsttragende und unverwüstliche Deckenkonstruktion, gemauert als Gewölbe
- Gehäuse doppelwandig ausgeführt, Seitenbleche aus Edelstahl, dadurch geringe Außentemperaturen
- Solide, doppelwandige Tür mit verschleißfreier Abdichtung „Stein auf Stein“
- Tür einstellbar und abschließbar mit Vorhängeschloss
- Stufenlos einstellbare Zuluftöffnung und Abluftöffnung in der Decke für gute Zirkulation im Ofenraum
- Komfortable Beschickungshöhe mit Untergestell von 800 mm (NW 440.. / NW 660.. = 500 mm)

Modell	Tmax °C	Innenabmessungen in mm			Volumen in l	Außenabmessungen in mm			Anschluss- wert/kW	Elektrischer Anschluss	Gewicht in kg
		b	t	h		B	T	H			
NW 300	1300	550	700	780	300	860	1340	1750	20,0	3phasig	430
NW 440	1300	600	750	1000	450	1000	1470	1830	30,0	3phasig	700
NW 660	1300	600	1100	1000	650	1000	1820	1830	40,0	3phasig	850